

Bruhn Spedition – SWAP-Tank IMO4

Tank-Container zur Beförderung von temperaturgeführten Lebensmitteln, speziell Speisefette oder -öle, bis max. 90°C, mit 2-stufiger Warmwasserheizung.

100 mm Isolierung ohne Kältebrücken, isolierter Be- und Entladebereich. Vergrößerte Heizfläche durch 16 Edelstahl-Halbrohre über die gesamte Containerlänge und je 4 Edelstahl-Halbrohre an den Stirnwänden. Entladung durch Schwerkraft, Druckluft oder Kreiskolbenpumpe. Vorbereitet für den Einsatz einer Sterilfilteranlage. Im Dachbereich seitliche Laufstege sowie Klappgeländer zur sicheren Begehrbarkeit.

Abmessungen	außen
Länge.....	7.820 mm
Breite.....	2.500 mm
Höhe.....	2.670 mm
Volumen / Gewichte	
Leergewicht.....	4.150 kg
Nutzlast.....	31.850 kg
zul. Gesamtgewicht.....	36.000 kg
Volumen.....	32.000/33.000 Liter
max. Produkttemperatur	90°C
Betriebsdruck	2,67 bar



32.000 Liter Swap-Tank mit Spezialisolierung



2 x isolierter Dombereich mit Deckel



Kontrollbox für 2-stufige Warmwasserheizung



Bodenventil DN 80 Fort Vale mit 3" BSP-Gewinde